

FICHA DE PRODUCTO TORNILLOS PARA PLACA DE YESO LAMINADO

FP – PERF – TORNILLOS

Rev: 01-12

NOMBRE		TTPC			TTPF			TRPF			TAD			RIGIDUR			AQUAROC		
DESCRIPCIÓN		Tornillo autoroscante para fijación de placa de yeso laminado a perfiles metálicos de espesor inferior a 1 mm			Tornillo autotaladrante para fijación de placa de yeso laminado a perfiles metálicos de espesor superior a 1 mm.			Tornillo autotaladrante para unión de perfiles metálicos de sistemas de placa de yeso laminado.			Tornillo autoroscante para fijación de placa de yeso laminado de alta dureza a perfiles metálicos de espesor inferior a 1 mm			Tornillo autoroscante para fijación de placa de yeso RIGIDUR a perfiles metálicos de espesor inferior a 1 mm			Tornillo autoroscante para fijación de placa de AQUAROC a perfiles metálicos de espesor inferior a 1 mm		
																			
TIPO	Cabeza	Trompeta plana			Trompeta plana			Cazo			Trompeta plana			Trompeta plana			Trompeta plana		
	Rosca	Media			Pequeña			Pequeña			Grande			Media			Pequeña		
	Punta	Afilada (N)			Cortante (D)			Cortante (D)			Afilada (N)			Afilada (N)			Afilada (N)		
	Recubrimiento exterior	Fosfatado			Fosfatado			Fosfatado			Fosfatado			Fosfatado			Fosfatado		
DIMENSIONES	Ø Cabeza (mm)	8			8			6			8,5			8			8		
	Ø Vástago (mm)	3,5	4,2	4,8	3,5			3,5			3,9			3,5	3,9	3,8			
	Longitud (mm)	25 35 45 55	70	80 90 100 110	25 35 45			9,5 13			25 35 45			30 40	19 45	25 41			
DESIGNACIÓN		Tornillo para placa de yeso laminado EN 14566 + A1 clase 48/ TMN			Tornillo para placa de yeso laminado EN 14566 + A1 clase 48/ TSD			Tornillo para placa de yeso laminado EN 14566 + A1 clase 48/ PSD			Tornillo para placa de yeso laminado EN 14566 + A1 clase 48/ THN			Tornillo para placa de yeso EN 14566 + A1 clase 48/ TMN			Tornillo para placa EN 14566 + A1 clase 48/ TSN		

NORMATIVA:

- UNE – EN 14566 + A1
- Marcado CE según norma UNE – EN 14566 + A1

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

No almacenar nunca a la intemperie. Mantener a cubierto y a resguardo del sol y de la lluvia.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)
Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, placa de yeso laminado y accesorios PLACO.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



UNE-EN 14566+A1